

## Sempafloor® Jaune

### Skład materiałowy

**Sempafloor jaune** jest produkowany na bazie podłoża z włókniny poliestrowej pokrytej pianką i lateksem SBR.

### Grubość / Waga

Grubość produktu wynosi  
**4 (± 0,2) mm.**

Waga produktu wynosi  
1,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Sprzedaż

**Sempafloor Jaune** jest sprzedawany w formie rolek o wymiarach:  
2 m x 12,50 m lub 2m x 25 m.

### Klasa niepalności

**Sempafloor Jaune** posiada klasę niepalności Bfl-s1 wg. normy EN 13 501-1:2007 oraz klasę M2 na powierzchni o niepalności M0. (PV SNPE n°14124-08).

### Amortyzacja dźwięków

**Sempafloor Jaune** zapewnia amortyzację na hałas w zakresie: od 14 **do 30 dB**  
( w zależności od rodzaju pokrycia)

### Inne właściwości

- **Sempafloor Jaune** jest łatwy do położenia.
- **Sempafloor Jaune** zapewnia komfort pracy.
- **Produkt uniwersalny**, którego wysoka jakość pozwoli spełnić państwa potrzeby i oczekiwania.

### Użycie

**Sempafloor Jaune** musi być położony na podłożu płaskim, suchym, czystym, trwałym i sztywnym, normalnie wchłaniającym  
- zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi pokryć wyrównujących podłogi DTU 21 i DTU 26.2.

Zalecany klej jest Sempafloor Kléber, którego zużycie wynosi 350g/m<sup>2</sup>.

### Możliwości pokrycia

#### **Sempafloor Jaune**

- **jest przystosowany do ogrzewania podłogowego,**
- może być stosowany m.in. pod :
- parkiety,
- wykładziny
- pokrycia PCV

### Możliwości stosowania

Może być stosowany **we wszystkich typach pomieszczeń** (np. mieszkania, szpitale, biura, korytarze i schody, sale sportowe, itd.) - w celu zmniejszenia hałasu uderzeniowego.